



NAVŘENÁ SKLADBA NEZPEVNĚNÉ PLOCHY
- Vrchní vrstva – asfaltový recyklat 0/16 50 mm
- Vyrovnávací vrstva stěrku frakce 16/32: S0 A 150 mm
- Podkladní vrstva stěrku frakce 32/63: S0 A 250 mm
- hutněno a válcováno na min Edel2=80MPa
- poměr zhutnění Edel2/Edel1 2,5
- Podkladní natiskná prokterlie geotEX 400g/m2
- Stávající zhutněné podkladní vrstvy
- předpoklad po zhutnění min Edel2=45 MPa

LEGENDA

- 1 FASÁDA – Omítka WEBER.PAS EXTRACLEAN – bílý odstín
- 2 SOKL – Weber.pas marmolit MAR2 M092 (HBW 6)
- 3 STŘEŠNÍ KRYTINA – Plechová falcovaná střešní krytina PREFALZ tl. 0,7 mm – barva antracit
- 4 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – Pozinkovaný barevný plech tl. 0,7 mm – barva RAL 7016
- 5 OKNO PLASTOVÉ S IZOLAČNÍM TROUSKLEM, U=1,0 W/m2 K – barva RAL 7016
- 6 DVEŘE PLASTOVÉ, U=1,2 W/m2 K – barva RAL 7016
- 7 FASÁDA – Modřínový obklad

POZNÁMKA:
VÝSLEDNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLAŠENO INVESTOREM PO PŘEDLOŽENÍ 2–3 VZORKŮ KE KAŽDÉMU BAREVNÉMU ODSŮNÍ.

±0,000 = 449,40 BPV

FORT 21 s.r.o.		Fort 21 s.r.o., Lidická 21, Jaroměř - Josefov, 551 02 Tel., fax: 491 815 192, E-mail: fort21@fort21.cz, info@fort21.cz	
Investor:		Obec Dobré, Dobré 150, 517 93 Dobré	
Akce:		BYTOVÝ DŮM KAMENICE	
Místo stavby	St.p.č. 103, p.č. 595, p.č. 236, p.č. 41/1, p.č. 104/1/1 518 01 Kamenice u Dobrého k.ú. Kamenice u Dobrého (6272224)	Název části díla:	Formát:
Kraj	Královéhradecký	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
MÚ	Dobruška	Název přílohy:	Datum:
Odpovědný projektant:		POHLED ZÁPADNÍ	
Ing. Tomáš Valášek		listopad 2025	
Navrhl, vypracoval:	podpis	Supel:	Číslo přílohy:
Martin Poříz	podpis	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY	
Kontroloval:	podpis	Číslo zakázky:	
Ing. Tomáš Valášek		25201	D.1.1.2.3-b)