



VÝPIS DVEŘÍ, VRAT A OKEN				
Označení do výř.:	ROZMĚRY	POPS		Celkem
D1 P	900/1970 vRZDO DVŘÍ	Vnřitší glaz. ocelové jednokřídlé dveře s požírní odolností EW 30 D1-C, harty bílé, ocelová rohová zárubeň, kovové zátky, klíka - panovka klíka, elektrochemický zámkový systém ABLOY C ocelový šper napojeno na EPS. Použitím: Použití demontovatelného rohožového dveří s izolací dle D7	13	13
D1 L	900/1970 vRZDO DVŘÍ	Vnřitší glaz. ocelové jednokřídlé dveře, harty bílé, ocelové zátky, ocelová rohová zárubeň, klíka - panovka klíka, elektrochemický zámkový systém ABLOY C ocelový šper napojeno na EPS.	14	14
D2 P	900/1970 vRZDO DVŘÍ	Vnřitší glaz. ocelové jednokřídlé dveře, harty bílé, ocelová rohová zárubeň, kovové zátky, klíka - klíka, elektromagnet - bez napájení otevření, napojeno na EPS.	23	23
D3	3000/4000 STAVĚNÍ OTVOR	Průmyslová rolovací vrata ocelová s požírní odolností EW 30 D1-C, tepelně izolovaná, napojeno na EPS, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STAVĚNÍ OTVOR!	13	13
D4	4000/4000 STAVĚNÍ OTVOR	Průmyslová rolovací vrata ocelová s požírní odolností EW 30 D1-C, tepelně izolovaná, napojeno na EPS, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STAVĚNÍ OTVOR!	14	14
D5	3500/4000 STAVĚNÍ OTVOR	Vybíhající falsová vrata, ovládní řídí leno pomocí radiu PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STAVĚNÍ OTVOR!	14	14
D6	4000/4000 STAVĚNÍ OTVOR	Vybíhající falsová vrata, ovládní řídí leno pomocí radiu PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT STAVĚNÍ OTVOR!	14	14
D7	900/1970 vRZDO DVŘÍ	Kovové glaz. ocelové jednokřídlé dveře s požírní odolností EW 30 D1-C, harty bílé, ocelová rohová zárubeň, kovové zátky, klíka - klíka, bez možnosti zámek.	14	14
Hledování střísk a závad	13000/16000 STAVĚNÍ OTVOR	Hledování střísk a závad, noční obložení AL, představa řez, prosklení z PC žeskat 10 mm, ulv - 1,4 W/m ² , R w C > 21 dB		

LEGENDA GRAFŮ

	DVOU BĚŽNĚJŠÍ BETON R100 C20/25 IČO
	60 BETONOVÝCH TĚLES R 400/45 IČO
	PROSTŘETI BETON R100 C40/50 IČO
	PROSTŘETI BETON R100 C20/25 IČO, KČ2
	TELEVIZNÍ BETON R100 C40/50 IČO, KČ2
	PROSTŘETI BETON R100 C40/50 IČO, KČ2
	PROSTŘETI BETON R100 C20/25 IČO, KČ2
	PROSTŘETI BETON R100 C20/25 IČO, KČ2
	GRANIT, TEREN
	GRANIT, ŽEMANSKÉ ZEMĚLINY
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM
	ČISTĚNÍ VODY ZA STUŽNÝM

POZNÁMKA
VEŠKERÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ PŘED
ZAČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ
PŘI SOUBOŘU A KŘÍŽENÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ MUSÍ BÝT DOODŘEZY ODSUPY
DLE ČSN 73 6005

$$\pm 0,000 = 255,100 \text{ BPV}$$

FORT 21 s.r.o., Lidická 21, Jaroměř - Josefov, 551 01

Investor: **Jutka s.p.**, Działalność 443, Działalność pod Lohem 544 15

Alkoce: **PŘÍSTAVBA OBJEKTU SO27**

Místo stavby	JUTA a.s. VÝROBNÍ ZÁVOD 04 Na Kameni 98 551 01 Jaroměř	Název čísl díla: SO27 - SKLADOVÁ HALA č.3
--------------	--	---

Kraj	Královéhradecký	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEB
MÚ	Jaroměř	
Ověřovací projektant	neuvést	

Název přílohy:
D.1.1.3 VÝKRESOVÁ ČÁST

Ing. Tomáš Valášek		PŮDORYS 1.NP	
Navrhl, vypracoval: podpis		Stupeň:	DPPS

Ing. Vojtěch Schwarz	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Kontroloval: podpis		
Ing. Tomáš Valášek	Číslo zakázky:	25212